



BM 800/801

L'imbustatrice automatica di nuova generazione si muove su un sistema a due assi con un sistema dinamico di servo drive technology. È concepita per l'imbustatura a capo singolo o multiplo (piccole quantità) con uno spessore fino a 150mm. Con queste performance si può raggiungere una produttività di 900 capi all'ora rendendo la BM800/801 un macchinario solido e rapido in grado di gestire alti picchi di produzione.

- Imbustatrice automatica per capo singolo o multiplo
- Fino a 900 capi all'ora
- Sistema veloce con dynamic servo technology
- Touch-screen a colori 10,1"
- Sistema di diagnostica con controllo remoto
- Separazione capi automatica, come il sistema di carico e scarico e avviamento
- Lettura automatica del capo prima di essere imbustato
- Chiusura superiore automatica, diritta oppure obliqua seguendo l'inclinazione della spalla
- BM 801 è dotata di un secondo asse per la chiusura della busta.
- Porta-rotolo automatico per rulli fino a 500mm di diametro.

Versione standard:

La lunghezza massima imbustabile compreso il gancio è di 1700mm.

Lo spessore imbustabile può arrivare fino a 150mm, capo singolo o multiplo.

Possibilità di saldare seguendo l'inclinazione della spalla: si

Larghezza massima del foil: 700mm



BM 800/801

The machine is a two-axis fully automatic machine with highly dynamic servo drive technology. While it is designed as a single item packager, small bundles with a depth of up to 150 mm are possible. Performing with up to 900 packages per hour, the BM800/801 is a quick automatic machine that can handle production peaks.

- Fully automatic machine for single and multiple part packaging.
- Up to 900 packages / hour.
- Highly dynamic servo technology
- 10,1" color industry touch panel.
- Service and diagnosis manager - web-based.
- Automatic separation, hang-in, hang-out, start.
- Automatic length detection, before the goods are packaged.
- Automatic foil welding, straight or angular welding seam selectable.
- BM 801 has a second axis for bottom sealer.
- Automatic foil storage - For foil rolls up to 500 mm diameter.

Standard version:

Goods length including hook (coating length / mm): 1700

Maximum goods - / bundle - thickness (mm)

depending on foil width up to: 150

Welding seam form straight and angular: yes

Maximum foil width (mm): 700

LDPE, HDPE or CT300 - foil thickness in (μ) min. / max.: 9 μ / 40 μ